



T-Series

Акустические системы для домашних театров

www.athifi.ru

Серия акустических систем Polk Audio T-Series

Познакомьтесь с качеством звука и ценностью акустических систем Polk Audio

Акустические системы T-Series идеально подходят для создания вашего первого домашнего театра или стерео системы, если у вас комната небольших размеров или же если вы хотите приобрести для мультимедийных применений колонки с высокой ценностью. Акустические системы T-Series воспроизводят звук точно и с впечатляющей громкостью. Они изготовлены на солидном уровне и отделаны под дерево с зернистой структурой. Для получения настоящего кинотеатрального звука достаточно добавить активный сабвуфер серии PSW.

Акустические системы Polk speakers сконструированы и разработаны специалистами Polk Audio, Inc. В наше исследовательском центре в Мериленде и в Калифорнии.

Технические характеристики, размеры и функции могут быть изменены без предварительного оповещения. За более подробной информацией обращайтесь по телефону 1-800-377-7655, (США и Канада). За пределами Северной Америки звоните по телефону +1 (410) 358-3600.

Достоинства акустических систем T-Series:

- Качество звука премиум-класса в домашних театрах и музыкальных системах.
- Эксклюзивная технология динамиков Dynamic Balance компании Polk Audio для обеспечения широкого диапазона частот и малых искажений.
- Драйверы и твитеры с широкой дисперсией излучают звук в расширенную зону, где каждый слушатель получает открытое, трехмерное звучание, без «ящичных» призвуков.
- Порт фазоинвертора на передней панели – для глубоких и упругих басов.
- Конструкция с высокой эффективностью позволяет акустическим системам Серии проявить основные достоинства классического звучания Polk Audio (открытого, пространственного и ясного) даже при работе с усилителями и ресиверами умеренной мощности.
- Винтовые клеммы, обеспечивающие пять вариантов соединения – для надежного подключения и универсальности в прокладке кабелей.
- Простая и легкая установка – у напольных моделей имеется встроенная подставка (регулировка не нужна), а у полочных моделей – проушина для подвески на стену.

Технические характеристики

Технические характеристики	T15	T30	T50
Тип	Полочная	Центральная	Напольная
Динамики			
НЧ/СЧ-динамик	1 - 5 1/4" Диаметр	2 - 5 1/4" Диаметр	1 - 6 1/2" Диаметр; 2 - 6 1/2" Bass Radiator
Твитер	1 - 3/4" Диаметр	1 - 1" Диаметр, твитер с волноводом	1 - 1" Диаметр, твитер с волноводом
Электрические х-ки			
Диапазон частот (Общий)	60 Гц – 24 кГц	38 Гц – 24 кГц	38 Гц – 24 кГц
Кроссовер	2-полосный	2-полосный	2-полосный
Частотный отклик			
Нижняя граница	65 Гц по уровню -3дБ	40 Гц по уровню -3дБ	40 Гц по уровню -3дБ
Верхняя граница	20 кГц по уровню -3дБ	20 кГц по уровню -3дБ	20 кГц по уровню -3дБ
Импеданс	8 Ом	6 Ом	6 Ом
Реком. мощность усилителя (номин.)	20 Вт – 100 Вт	20 Вт – 100 Вт	20 Вт – 100 Вт
Чувствительность (2.83 В)	89 дБ	90 дБ	90 дБ
Входы	Винтовые клеммы	Винтовые клеммы	Винтовые клеммы
Макс. мощность усилителя	150 Вт	100 Вт	150 Вт
Размеры			
Размеры корпуса	10 5/8" H x 6 1/2" W x 7 1/4" D	6.5" H x 19" W x 7.5" D	36.25" H x 7.75" W x 8.75" D
Варианты монтажа	На стену за встроенную проушину	Нет	Нет
Тип оформления	Фазоинвертор	Фазоинвертор	Фазоинвертор
Упаковка	Парами	По одной	По одной
Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет
Реком. опционные аксессуары	30 – 36" speaker stands	Нет	Нет